



Søknad om tillatelse

(skjema HR- 125)

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare til kommunen

Kommune: _____

For søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare skal saksbehandlingsfristen som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd være 2 måneder. Søknaden sendes det lokale brannvesen, og må være innsendt innen 1.mai i salgsåret. Salg til forbruker er kun tillatt i tiden 27. – 31. desember.

Opplysninger fra søker:

- 1) Forretningens navn: _____
- 2) Forretningens adresse: _____
- 3) Forretningens telefonnr. _____ 4) E – post _____
- 5) Ansvarshavende (særskilt utpekt person) _____
(må fysisk være tilstede) (handelssertifikatsnr fra NBF)
- 6) Stedfortreder _____
(må fysisk være tilstede ved ansvarshavendes fravær) (handelssertifikatsnr fra NBF)
- 7) Varetype (Fyrverkeri-klasse) _____
- 8) Maksimum vekt Brutto: _____ Netto: _____
- 9) Oppbevaringsmåte _____
- 10) Salgssted _____
(Dette vises også med skisse på side 2)
- 11) Dersom søker ikke har handelssertifikat må kvittering for kurspåmelding hos NBF Vedlegg nr: _____
vedlegges
- 12) Firmaattest fra Foretaksregisteret vedlegges Vedlegg nr: _____
- 13) Ny søknad (sett kryss) Fornytt søknad (sett kryss)
- 14) Søkere vareleverandør _____

Søkere underskrift og stempel

For tillatelsen gjelder følgende vilkår, jfr. Forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-1:

Søknad innvilget den _____ av _____

Tillatelsen er gyldig til _____

*NBF står for Norsk brannvernforening

Brannsjefens underskrift og stempel

HR-125 Revidert 03/11

Tilleggsopplysninger til søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske varer

(Benyttes sammen med skjema HR- 125)

1. Avstander fra salgssteder til biler, offentlig vei, varemottak, høyspenning, jernbane, trafo og bensinstasjoner skal fremkomme på skisse/tegninger.
2. Avstand fra bygning, vindu og brennbart materiale skal også fremkomme i skisse/tegninger.
3. Salgssted/telt sammen container skal det være påmontert brannslange (min. 10 meter).

Det samme må fremkomme for container/lager

4. Ved salg og lager innendørs må både lagerrom og salgssted fremkomme på skisse/tegninger i søknaden. **NB. Må ta hensyn til bygningstekniske konstruksjoner.**
5. Dersom virksomheten har utstilling inne (kun lovlig å bruke «dummies») og utlevering skjer ute fra container/lager skal utleveringen skje fra disk foran container. Avstand fra denne type utleveringssted skal avstandene som er nevnt i punkt 1 og 2 må fremkomme i skisse/tegninger.
6. Godkjenning av virksomhet/eier der salget finner sted. (Eks. senterledelse, virksomhetsleder eller eier av bygningen).
7. Tilbakelevering av fyrverkeriet etter 01.januar. Virksomheten må ha betjent åpningstider fra min. 2 januar og minst 1. uke. Dette må fremkomme i søknad og salgssted.
8. Utsalg dager er fra 27.12 til 31.12 og skal foregå i butikkens ordinære åpningstider.
9. Risikovurdering ved utvalg sted. (Moment liste følger vedlagt).

NB! Salg av fyrverkeri i lokaler med boenhet er ikke tillat.

Videre gjør brannvesenet oppmerksom på at utfyllende opplysninger i hht. Regelverk for salg av pyrotekniske vare. Disse finnes på www.dsb.no

Med hilsen

Hedmarken brannvesen

Vedlegg:

- Søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske varer til kommunen. Skjema HR-125 rev. 03/11
- Momentliste for risikoanalyse ved salg av fyrverkeri
- Skjema for risikoanalyse
- Skjema for handlingsplan etter risikoanalyse
- Eksempel på risikoanalyse
- Eksempel på handlingsplan

Momentliste for risikoanalyse ved salg av fyrverkeri.

Her er momenter som bør vurderes i en risikoanalyse. Det er ikke sikkert alle momentene er aktuelle for din risikoanalyse. Fyll ut risikoanalysekjemaet og lag handlingsplanen etterpå.

Utfylling av risikoanalysekjemaet

Vurder først sannsynligheten for hendelsen, enten, liten, middels eller stor. Liten gir tallverdien 1, middels 2 og stor 3. Så vurderer du konsekvensen hvis hendelsen faktisk inntreffer, med samme tallverdi som over. Produktet av sannsynlighet og konsekvens viser hvor stor risikoen for de enkelte hendelsene (momentene) er. Høyere tall gir høyere risiko.

Utfylling av skjema for handlingsplan

De momentene med de høyeste verdiene (over 3) føres over i skjemaet for handlingsplan. De ulike hendelsene skrives opp og risikoreduserende tiltak føres inn i skjemaet.

Eksempel

Se vedlagte eksempel på en risikoanalyse for et et utendørs salgssted (telt). En rekke av de risikoreduserende tiltakene som er beskrevet i handlingsplanen er organisatoriske tiltak. Handlingsplanen forutsetter at det lages en instruks hvor de enkelte rutinene er beskrevet. Instruksen vil fungere som en "huskeliste" for alle som deltar i salget.

Momentliste risiko Handelslokale
Brann inne, lite folk i lokalet/fung.alarmanlegg
Brann inne, lite folk i lokalet/svikt i alarmanlegg
Brann inne, overfylt lokale/fung. alarmanlegget
Brann inne, overfylt lokale/svikt i alarmanlegget
Brann ute/frie rømningsveier
Brann ute/stengte rømningsveier
Brannfarlig vare i lokalet (del av normalt varesortiment)
For store mengder fyrverkeri
Manglende opplæring av annet salgspersonell
Manglende opplæring i bruk av slukkeapp.
Manglende opplæring i forståelse av brannalarmanl.
Mye annet brennbart i lokalet
Tyveri av fyrverkeri i butikk

Momentliste risiko Lagercontainer
Annen lagring i containeren
Brann i lagerdelen
Brann i parkerte biler
Feil slukkeapparat
Fuktighet
Nødvendig avsperring for biler
Plassering av container (vegg, vinduer, bolig, bensinstasjon, vei etc.)
Påsatt brann utvendig
Tyveri
Tyveri og brann
Vanskelig adkomst for brannvesen
Åpen container, ulåste dører etter uttak

Momentliste risiko Lagerrom
Annen lagring (brannfarlig vare og annen eksplosiv vare)
Brann (elektrisk anlegg, løs varmeovn)
Brannør tetter/lukker ikke ordentlig
Dør å åpen stilling
Lukket emballasje
Tyveri
Utette gjennomføringer i vegger/tak

Momentliste risiko Utvendig salgsted
Brann i parkerte biler
Brann i varmeovn i salgsdelen
Brann som følge av lysanlegg
Brann som følge av varmeovn
Manglende opplæring av salgspersonell
Feil slukkeapparat
Fuktighet
innbrudd i bod/Salgsdel container
Plassering av bod/telt/salgcontainer (vegg, vinduer, bolig, bensinstasjon, vei etc.)
Påsatt brann i åpningstiden
Påsatt brann utenfor åpningstiden bod
Påsatt brann utenfor åpningstiden salgcontainer
Påsatt brann utenfor åpningstiden telt
Røyking
Tyveri
Vanskelig adkomst for brannvesen

Eksempel på risikoanalyse utvendig salgssted, et telt. NB! Dette er et eksempel, men gjør dine egne vurderinger.

Se også på handlingsplanen for dette eksempelet

	Sannsynlighet			Konsekvens			produkt	Prioritet
	Kan skje			Kan føre til				
	Stor	Middels	Liten	Stor	Middels	Liten		
	3	2	1	3	2	1		
Brann i varmeovn i teltet		x		x			6	3
Feil (på) slukkeapparat		x		x			6	1
Fuktighet	x				x		6	4
Påsatt brann utenfor åpningstiden		x			x		4	5
Manglende opplæring av salgspersonell			x	x			3	8
Vanskelig adkomst for brannvesen			x	x			3	9
Brann som følge av lysanlegg		x			x		4	6
Feil plassering av salgssted (vegg, vinduer, bolig, bensinstasjon, vei etc.)			x	x			3	7
Røyking		x				x	2	10
Påsatt brann i åpningstiden			x			x	1	12
Parkering for nært salgsstedet		x		x			6	2
Brann i parkerte biler			x		x		2	11
Tyveri			x			x	1	13

Eksempel på handlingsplan for utendørs salgssted (telt) etter utført risikoanalyse

Forhold som kan medføre risiko	Tiltak	Frist for gjennomføring	Ansvarlig for gjennomføring	Kvittering for gjennomføring
Feil slukkeapparat	Sjekke at begge pulverapparatene vi skal bruke er kontrollert i løpet av siste år. Hvis de ikke er det må de kontrolleres	1.12	Særskilt utpekt person (SUP)	
Parkering for nær salgsstedet.	Sørge for at sperrebåndene alltid er på plass for å hindre parkering nærmere enn 5m (evt 10m) fra teltet og at de tåler vær og vind.	Settes opp kvelden før salgsstart og sjekkes daglig	SUP, alle	
Brann i varmeovn i teltet	Bruk varmeovn med lav overflatetemperatur. Sjekke at varmeovnen er hel og at komponenter ikke er ikke skadet. Sjekke at alt elektrisk utstyr er godkjent for utendørs bruk. Skjøteledning settes i utendørs kontakt. Alt elektrisk utstyr kobles fra og settes inn etter stenging av teltet hver kveld. Varmeovn plasseres 1m fra artiklene og skal ikke tildekkes.	15.12. Rutiner for bruk av elektrisk utstyr settes inn i instruksen.	SUP	
Fuktighet	Ha et par paller tilgjengelig i containeren slik at varene kan settes på disse i tilfelle det blir regn. I tilfelle det blir vind så skal det være 8 lecablokker på lageret for å sikre teltet.	1.12	SUP	
Påsatt brann utenfor åpningstiden	Sørge for at teltet alltid er tomt ved salgsslutt. Dette gjelder også alt brennbart fra teltet.	15.12. Rutine settes inn i instruks	SUP, alle	
Brann som følge av lysanlegg	Sjekke at armaturer er hele og at komponenter ikke er ikke skadet. Påse at det brukes riktige pærer. Se ellers rutiner for bruk av elektrisk utstyr i instruksen.	15.12	SUP	
Feil plassering av teltet (vegg, vinduer, bolig, bensinstasjon, vei etc.)	Sperre av området hvor telt skal plasseres, inkludert avstand til parkerte biler dagen før salgsstart. Kontrollere at avstanden til, vegg etc er i henhold til salgstillatelsen.	26.12	SUP	
Manglende opplæring av salgspersonell	Alle som deltar i salget skal gjennomføre brannvernforeningens nettkurs og bestå testen der. Møte med alt salgspersonell for å gjennomgå våre egne instruksjoner og rutiner. Alle deltar i sløkkeøvelse samtidig	Kurs 15.12 Møte 20.12	Alle. SUP	
Vanskelig adkomst for brannvesen	Kjøreveien fra offentlig vei og inn til teltet markeres ved hjelp av sperrebånd	Morgenen før salgsstart	SUP	
Røyking	Skilt med røyking forbudt henges opp. Gi beskjed til de som eventuelt røyker om å slukke røyken	15.12	SUP, alle	
Brann i parkerte biler	Hvis brann i parkert bil i nærheten av telt, skal fyrverkeriartiklene flyttes til container. SUP vurderer fortløpende. Sperrebåndene skal alltid være på plass	Settes inn i instruksen for salget	SUP	
Påsatt brann i åpningstiden	Sørge for ryddighet rundt salgsstedet slik at det ikke er noe brennbart som flyter rundt teltet	Daglig. Settes inn i instruksen for salget	Alle	
Tyveri	Rutine for at teltet skal være tomt etter salgsslutt. Se rutine for påsatt brann utenfor åpningstid. Alltid bemannet i åpningstiden.	Skal allerede være i instruksen	SUP, alle	

